

PROSEAL[®] 808

Neutral Cure Silicone Sealant
Chất trám Silicone trung tính đa dụng

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

PROSEAL 808 Neutral Cure Silicone Sealant là chất trám silicone trung tính (không chứa acid), gốc silicone có độ đàn hồi trung bình, thích hợp cho việc dán, trám trét các mối nối của các vật liệu như kim loại, kính, gỗ không chứa dầu, nhựa silicone, nhựa cao su lưu hóa, gạch ceramic, sợi cao su thiên nhiên và nhân tạo, gạch, bê tông, các bề mặt đã được sơn phủ và một số loại nhựa plastic

CÔNG DỤNG CHÍNH:

PROSEAL 808 Neutral Cure Silicone Sealant là sản phẩm lý tưởng để hàn dính, trám trét các mối nối chống trên mái nhà, lớp chống thấm, xà gỗ và máng xối. Proseal 808 dùng để trám kín các đầu vít tán ri vê, mối nối, lỗ đinh trên nhiều loại vật liệu khác nhau như tôn tráng kẽm, gạch men, nhựa PVC cứng, đồng, thau, kẽm,...Proseal 808 được dùng để trám kín lớp máng xối cũ và mới, chống thấm cho cửa kính lấy sáng, quạt thông gió, lớp chống thấm và có thể dùng để chống thấm mái xe moóc nhà lưu động và thân xe tải

ĐẶC ĐIỂM:

- **PROSEAL 808 Neutral Cure Silicone Sealant** là chất trám 1 thành phần, không cần pha trộn khi sử dụng
- Khả năng chịu đựng thời tiết cao-không bị tác hại của nắng, mưa, tuyết, ozone,...
- Độ bền lâu dài – khi đã khô, chất trám vẫn còn độ co giãn như cao su, sẽ không bị nứt nẻ, giòn gãy trong khoảng nhiệt độ từ -45 đến 150°C
- Có thể sử dụng PROSEAL 808 ở bất kỳ mùa nào trong một biên độ nhiệt độ rộng.



LƯU Ý:

- Không thích hợp để lắp ghép kính chịu lực
- Không thích hợp để trám kín các khu vực ngập dưới nước hay các khu vực chịu mài mòn cao (như các lối đi bộ hành).
- Tránh để mối trám tiếp xúc với nước cho đến khi chất trám khô hoàn toàn.
- Chất trám chưa khô có thể làm ngứa mắt và da khi tiếp xúc. Nếu lỡ để chất trám dính vào mắt, rửa mắt bằng nước trong vòng 15 phút, nếu vẫn còn khó chịu, đi khám bác sĩ ngay.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Bảo đảm chất trám sẽ được sử dụng cho những ứng dụng thích hợp.
- Các bề mặt cần dán ghép phải sạch và khô, không dính bụi, dầu mỡ. Những bề mặt vật liệu mới thường được phủ 1 lớp bảo vệ, vì thế trước khi dùng chất trám phải rửa sạch những bề mặt này bằng bàn chải và dung môi.
- Dùng băng keo dán để tạo sự sắc cạnh của đường trám như mong muốn. Gỡ bỏ lớp băng keo này ngay sau khi hoàn tất đường trám, trước khi bề mặt chất trám bắt đầu khô.
- Bơm chất trám vào những bề mặt khô và đã được làm sạch. Có thể sử dụng súng bơm keo bằng tay hoặc bằng air-operated. Chỉ nên cắt đầu ống ngay trước khi sử dụng. Chất trám dư thừa chưa khô bị dính trên dụng cụ có thể rửa sạch bằng dung môi.

BẢO QUẢN VÀ HẠN SỬ DỤNG

Khi bảo quản sản phẩm dưới 27°C trong tình trạng nguyên vẹn ban đầu thì PROSEAL 808 sử dụng được trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất. Sau khi sử dụng, để bảo quản lượng silicone còn thừa trong ống thì bơm ra đầu ống một lượng silicone cao khoảng 3/8 inches. Khi muốn sử dụng lại thì cắt bỏ phần chất trám nhô ra này đi.

CẢNH THẬN

TIẾP XÚC TRỰC TIẾP KHI CHẤT TRÁM CHƯA KHÔ CÓ THỂ LÀM NGỨA MẮT VÀ DA. HÍT NHIỀU HƠI CỦA CHẤT TRÁM CŨNG GÂY KHÓ CHỊU CHO MẮT, MŨI, HỌNG. Vì thế, tránh để chất trám tiếp xúc nhiều với mắt và da. Sử dụng chất trám ở nơi thông thoáng. Nếu lỡ để chất trám dính vào mắt, rửa mắt bằng nước sạch trong vòng 15 phút, sau đó đến gặp bác sĩ. Nếu chất trám dính vào da thì lau và rửa sạch bằng nước. **ĐỂ SẢN PHẨM XA TẮM VỚI CỦA TRẺ EM**

ĐÓNG GÓI

PROSEAL 808 Silicone Sealant được đóng gói trong ống nhựa để sử dụng với súng bắn keo thông thường. Một thùng carton chứa 12 ống

THÔNG TIN CẦN CHÚ Ý

Những thông tin trên đây là chính xác và đáng tin cậy, tuy nhiên người sử dụng phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn cách thức tiến hành thích hợp. Không có sự bảo hành liên quan đến từng trường hợp sử dụng cụ thể vì nhà cung cấp không thể biết được tất cả các điều kiện sử dụng và cách sử dụng sản phẩm như thế nào. Người sử dụng phải kiểm tra cẩn thận mức độ phù hợp của sản phẩm và từ đó quyết định cách sử dụng thích hợp.

Nếu sử dụng sản phẩm này mà cần được sự chấp thuận của các cấp chính quyền thì người sử dụng tự chịu trách nhiệm xin các giấy phép liên quan.

Nhà cung cấp chỉ bảo đảm rằng sản phẩm này đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trên, không có sự bảo hành cho bất kỳ trường hợp nào khác. Trong trường hợp sản phẩm không đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trên, thì nhà cung cấp chỉ có trách nhiệm hoàn lại số tiền mua sản phẩm hoặc thay thế bằng một sản phẩm khác mà không bồi thường thêm và không chịu trách nhiệm về bất kỳ một sự thiệt hại nào khác.

Yêu cầu thông tin đầy đủ về sản phẩm, xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH TM – DV TÂN NAM ĐÔ

Văn phòng chính:

14 Trần Thiện Chánh, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Tel:(84.8)38622 968 – Fax: (84.8)38622 969 – Email: info@tndcompany.com

Văn phòng Chi nhánh Hà Nội:

Số 3 B7 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (84.4) 39843 368 – Fax: (84.4) 39843 369 – Email: tndhanoi@tndcompany.com

Website: www.tannamdo.com